

WHITESTENS

Технические характеристики:

- **Труба:** выполнена из аустенитной нержавеющей стали, толщиной $\geq 0,21$ мм.
- **Штуцер:** нержавеющая сталь AISI 303, стандарт резьбы - UNI EN 10226-1.
- **Фитинг под стяжную гайку:** нержавеющая сталь AISI 303 с плоским уплотнением.
- **Гайка:** латунь никелированная CW619N, стандарт резьбы - UNI ISO 228/1.
- **Защитное покрытие:** белый огнестойкий термоусадочный полиолефин. Защищает трубу от коррозии и гасит вибрацию.
- **Термообработка:** после приварки фитингов изделие подвергается отжигу

Примечание: EMIFLEX SPA, как завод-изготовитель, вправе поставлять специальные модели нижеперечисленной продукции.

ДУ трубы	Фитинги	Длина		Кол-во шт. в упаковке	Артикул	
		От [мм]	До [мм]		Штуцер - гайка	Гайка-гайка
10	3/8"	90	130	12	0511003	0511013
10	3/8"	120	210	12	0511004	0511014
10	3/8"	180	300	12	0511005	0511015
10	3/8"	240	410	12	0511006	0511016
10	3/8"	290	520	12	0511007	0511017
15	1/2"	90	130	12	0511503	0511513
15	1/2"	120	210	12	0511504	0511514
15	1/2"	180	300	12	0511505	0511515
15	1/2"	240	410	12	0511506	0511516
15	1/2"	290	520	12	0511507	0511517
20	3/4"	90	130	12	0512003	0512013
20	3/4"	120	210	12	0512004	0512014
20	3/4"	180	300	12	0512005	0512015
20	3/4"	240	410	12	0512006	0512016
20	3/4"	290	520	12	0512007	0512017
25	1"	90	130	12	0512503	0512513
25	1"	120	210	12	0512504	0512514
25	1"	180	300	12	0512505	0512515
25	1"	240	410	12	0512506	0512516
25	1"	290	520	12	0512507	0512517
					Укороченный штуцер - гайка	
16	1/2" x 3/4"	90	130	12	0519903	
16	1/2" x 3/4"	120	210	12	0519904	
16	1/2" x 3/4"	180	300	12	0519905	
16	1/2" x 3/4"	240	410	12	0519906	
16	1/2" x 3/4"	290	520	12	0519907	